



BLEHEN
Bois imprégnés en autoclave

Déclaration des performances N°DOP 002

1. Code d'identification unique du produit type :
Profil 25/110 - Epicéa (PCAB) imprégné avec rainure et languette, 25mm, 500kg/m³, adapté pour des systèmes fermés.
2. Usage prévu du produit : **Bardage traité en autoclave pour une application extérieure (classe d'emploi 3 : extérieur non en contact avec le sol)**
3. Fabricant : **Blehen srl, Chemin de Villers-la-Tour 1, 6460 Chimay, Belgique**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : **système 4**
5. Norme harmonisée : **NBN EN 14342 :2013**
6. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances déclarées |
|---|---|
| Classe de réaction au feu | F |
| Dégagement de formaldéhyde | E1 |
| Teneur en pentachlorophénol | ≤ 5ppm |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | NPD |
| Absorption acoustique | 0.1/0.3 |
| Conductivité thermique | 0,13 W/mK |
| Nécessité d'avant-trou | NPD |
| Classe de durabilité après traitement préventif | Classe d'emploi 3 Produit de traitement : Korasit KS2 Classe de pénétration : NP3 Rétention : 9,5kg/m ³ |

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Blehen srl

Représenté par

Blehen Michel - Administrateur délégué

Chimay, le 20/01/2025