



**BLEHEN**  
Bois imprégnés en autoclave

Déclaration des performances N°DOP 003

1. Code d'identification unique du produit type :  
**Profil 33/110 – Pin (PNSY) imprégné avec rainure et languette, 33mm, 550kg/m<sup>3</sup>, adapté pour des systèmes fermés.**
2. Usage prévu du produit : **Bardage traité en autoclave pour une application extérieure (classe d'emploi 4)**
3. Fabricant : **Blehen srl, Chemin de Villers-la-Tour 1, 6460 Chimay, Belgique**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : **système 4**
5. Norme harmonisée : **NBN EN 14342 :2013**
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées
Classe de réaction au feu	F
Dégagement de formaldéhyde	E1
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5ppm
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Absorption acoustique	0.1/0.3
Conductivité thermique	0,13 W/mK
Nécessité d'avant-trou	NPD
Classe de durabilité après traitement préventif	Classe d'emploi 4 Produit de traitement : Korasit KS2 Classe de pénétration : NP5 Rétention : 14kg/m <sup>3</sup>

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Blehen srl

Représenté par

Blehen Michel - Administrateur délégué

Chimay, le 20/01/2025